



LEMN ONLINE

Fisa tehnica produs

0733 930 988 office@lemn-online.ro

0314 013 832 www.lemn-online.ro

PLACAJ FAG BRUT

Format 2440 x 1250 mm

Placajul de fag brut este un placaj stratificat pentru utilizare la interior, recomandat pentru mobilier, scaune, jucarii, instrumente muzicale, somiere, blaturi de lucru, scari si alte aplicatii unde conteaza rezistenta la uzura, stabilitatea si aspectul lemnului de fag.

Date tehnice

Constructie	Placaj din furnire de fag
Format	2440 x 1250 mm
Grosimi pe site	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 mm
Calitate comerciala	BB
Directia fibrei	Paralela cu lungimea placii
Tip incleiere	IF20 / interior
Produs	Placaj brut / neacoperit

Proprietati si conformitate

Clasa emisii formaldehida	E1
Standard produs	SR EN 636
Standard clasificare fete	SR EN 635-2
Standard incleiere	SR EN 314-2 / KL1
Metoda test emisii	SR EN 717-2
Producator	SIGSTRAT S.A. Sighetu Marmatiei
Utilizare	Interior / mediu uscat

Datele de mai sus sunt sintetizate din pagina produsului si din documentatia tehnica incarcata pentru placaj de fag.

SC Komplast Trading & Production SRL

Capital social: 50 000 lei

Nr. Reg. Com. J40/613/2017; CUI RO 36949341

Cont: RO19INGB0000999906586287, ING Bank NV

www.lemn-online.ro



LEMN ONLINE

Fisa tehnica produs

0733 930 988 office@lemn-online.ro

0314 013 832 www.lemn-online.ro

Aplicatii, clasificare si note

Placaj Fag Brut BB 2440 x 1250 mm

Aplicatii recomandate

- mobila si scaune
- somiere si blaturi de lucru
- scari si amenajari interioare
- jucarii si obiecte din lemn
- instrumente muzicale
- panouri si componente pentru tamplarie interioara

Calitate si clasificare

- Calitatea comerciala **BB** este folosita pentru suprafete vizibile si lucrari cu cerinte estetice bune.
- Conform tabelului anexat in documentatia SR EN 635-2, compozitia comerciala **BB** corespunde combinatiei **fata II / dos III**.
- In descrierea produsului, fibra este paralela cu lungimea placii, iar incleierea este pentru interior.

Clase comerciale uzuale

Clasa comerciala	Fata	Dos
B/BB	I	II
BB	II	III
STD	III	IV
D	IV	IV

Note tehnice

- Emisia de formaldehida **E1** este mentionata pe pagina produsului si este sustinuta de certificatul de testare pentru placaj de fag neacoperit testat prin **SR EN 717-2**.
- Documentatia incarcata include si standardul **SR EN 635-2** pentru clasificarea fetelor la placajele din foioase.
- Pot exista variatii naturale de culoare, textura si desen al furnirului specifice lemnului de fag.