



PLACAJ FAG C/C

Exterior - format 1525 x 1525 mm

Placajul din fag C/C pentru exterior este un panou multistratificat realizat din furnire de fag, recomandat pentru aplicatii unde conteaza rezistenta, stabilitatea si eficienta economica a materialului. Varianta C/C are fete slefuite pe ambele parti si este potrivita pentru proiecte tehnice, de constructii sau amenajari, unde aspectul natural al fagului ramane util, dar calitatea vizuala este una de tip economic.

Date tehnice		Proprietati si conformitate	
Specie	Fag	Aplicatii uzuale	Mobila, jucarii, decoratiuni, constructii, usi, cofraje si amenajari interioare
Format	1525 x 1525 mm	Structura	Placile pot avea furnire de fag de 1.8 mm, 2.25 mm sau 2.50 mm, in functie de grosime
Calitate fete	C/C	Tolerante dimensiuni	+/- 3.5 mm conform SR EN 315
Suprafata	Slefuit / slefuit	Tolerante grosime	+/- 0.3 mm pana la +/- 3.0 mm, in functie de grosime, conform SR EN 315
Grosimi uzuale in gama	4 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 mm	Umiditate	Maxim 8%
Incleiere	Fenolica - clasa 2 exterior; EN 314-2	Exemplu din fisa furnizorului	Pentru grosimea de 18 mm, greutatea orientativa este 41.73 kg / placa
Clasa emisii formaldehida	E1		
Greutate specifica aprox.	760 kg/m ³		

SC Komplast Trading & Production SRL

Capital social: 50 000 lei

Nr. Reg. Com. J40/613/2017; CUI RO 36949341

Cont: RO19INGB0000999906586287, ING Bank NV

www.lemn-online.ro



Aplicatii recomandate

- mobila si elemente de mobilier
- jucarii si proiecte utilitare
- decoratiuni interioare
- constructii si amenajari
- placari vagoane si industrie automotiva
- usi si panouri tehnice
- cofraje si aplicatii auxiliare
- proiecte unde conteaza rezistenta si costul optimizat

Referinte tehnice

- EN 314-2 - clasa de incleiere pentru exterior
- SR EN 315 - tolerante la dimensiuni si grosimi
- E1 - clasa de emisie a formalhidei
- Date generale produs: Multistratificat Fag / Placaj Fag C/C Exterior

Note

- Datele tehnice sunt centralizate din fisa generala pentru multistratificat fag si din fisa produsului C/C exterior 1525 x 1525 mm.
- Calitatea C/C este o varianta economica, potrivita in special pentru aplicatii tehnice si functionale.
- Suprafata este mentionata de furnizor ca slefuit / slefuit.
- Disponibilitatea exacta a grosimilor poate varia in functie de stocul curent.
- Fotografiile si descrierile comerciale pot avea caracter orientativ.
- Pentru proiecte speciale se recomanda verificarea calitatii, grosimii si formatului inainte de comanda.