

PLACAJ TEGO EZ FORM 2500x1250mm

Placaj filmat pentru cofraje - arbore de cauciuc

Placajul Tego EZ Form este un sortiment premium pentru cofraje, realizat din arbore de cauciuc / lemn de plantație, cu film fenolic negru-marou pe ambele fețe. Este destinat turnărilor de beton unde se urmăresc suprafață bună, rezistență mecanică și comportare stabilă la utilizări repetate.

Date tehnice

Format	2500 x 1250 mm
Structură / esență lemn	Arbore de cauciuc / lemn de plantație
Suprafață	Film fenolic PSF negru-marou pe ambele fețe, 130 g/m ²
Încleiere	Class 3 / rezistentă la apă, conform documentației tehnice
Emisie formaldehidă	E1 / conform documentației tehnice și documentelor de lot
Densitate panou	min. 630 kg/m ³
Umiditate la ieșirea din fabrică	max. 12%
Canturi	Vopsite negru / protejate împotriva umidității
Rezistență suprafață	Rezistență bună la alcali și uzură; >300 rotații Taber, conform fișei tehnice
Număr reutilizări	Până la 15 utilizări pe ambele fețe, în condiții corecte de exploatare

Grosimi disponibile și paletizare

Grosime	Disponibilitate	Bucăți/palet orientativ	Greutate orientativă
8 mm	pe lot / la comandă	100	5.0 kg/m ²
12 mm	standard	conform lot	7.6 kg/m ²
15 mm	standard	conform lot	9.4 kg/m ²
17 mm	standard	conform lot	10.7 kg/m ²
18 mm	standard	conform lot	11.3 kg/m ²
21 mm	standard	43	13.2 kg/m ²

Valorile de greutate și paletizare sunt orientative. Datele reale se confirmă din documentele lotului livrat.

Utilizări recomandate

- Cofraje pentru turnări repetate de beton, inclusiv pereți, planșee, grinzi și stâlpi.
- Proiecte unde se cere un echilibru între finisajul betonului, rezistența panoului și costul pe utilizare.
- Utilizare recomandată cu decofrol și cu respectarea regulilor de depozitare/curățare pentru a menține filmul fenolic.

Performanță și exploatare

Proprietate	Direcție	Valoare	Standard
Rezistență minimă la încovoiere	paralel cu lățimea panoului	54 N/mm ²	EN 310
Rezistență minimă la încovoiere	paralel cu lungimea panoului	40 N/mm ²	EN 310
Modul mediu de elasticitate	paralel cu lățimea panoului	5.400 N/mm ²	EN 310
Modul mediu de elasticitate	paralel cu lungimea panoului	4.000 N/mm ²	EN 310

- Valori declarate pentru sortimentul EZ Form în documentația tehnică publică a producătorului.
- Performanța finală în șantier depinde de manipulare, debitare, decofrol, curățare și depozitare.

Recomandări de utilizare

- Folosiți decofrul la fiecare turnare pentru a reduce aderența betonului și uzura filmului fenolic.
- După debitare, găurire sau frezare, sigilați canturile și zonele expuse cu vopsea rezistentă la apă.
- Curățați plăcile după decofrare cu unelte care nu zgârie sau rup filmul fenolic.
- Depozitați pe suport plan, în spațiu acoperit și ventilat; evitați contactul direct cu solul și apa stagnantă.
- Evitați lovirea muchiilor, căderea plăcilor și prinderea cu cuie în exces; deteriorarea filmului reduce reutilizarea.
- Pentru lucrări cu cerințe structurale sau speciale, confirmați produsul cu proiectantul și cu documentele lotului.
- Pentru păstrarea numărului de utilizări, aplicați agent de decofrare chiar dacă filmul are agent de release în compoziție.
- În cazul fixării pe structuri de cofraj, sunt recomandate șuruburi dinspre partea inversă; cuiele cu tijă filetată nu sunt recomandate.

Conformitate și documente de lot

Caracteristică	Declarație / observație
Standard produs	EN 13986 pentru panouri pe bază de lemn utilizate în construcții
Încleiere / apă	Class 3 / EN 314; adeziv rezistent la apă, conform fișei tehnice
Emisie formaldehidă	E1 / documente de lot; pot exista documente TSCA Title VI / CANFER pentru loturi aplicabile
Dimensiuni standard	1220 x 2440 mm și 1250 x 2500 mm; produsul comercializat aici: 2500 x 1250 mm
Toleranțe	Grosime conform EN 315; toleranță dimensiuni conform EN 324, conform fișei tehnice

Note importante

- Specificațiile sunt centralizate din fișe publice și documente de lot; verificați documentația actuală aferentă livrării.
- Fișa nu include nume de producători, coduri de produs, work order sau numere de fabrică.
- Numărul maxim de utilizări nu este o garanție fixă; este condiționat de utilizare, întreținere și mediu.

Denumire comercială: Placaj Tego EZ Form 2500x1250mm