Placi PVC

Placa PVC Antracit

3050 × 1300 mm



Caracteristici

Format	3050 × 1300 mm
Culoare	antracit în masă

Variante din catalog

Grosime	8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm

Documentația tehnică aferentă produsului continuă în paginile următoare.

KOMPLAST

TEL 0733 930 988
0314 013 832
office@komplast.ro
www.komplast.ro

Date Tehnice

Tip	Proprietati	Metoda	Valori
Mecanic	Grosime (mm)		8-18mm
	Densitate (g/cm³)	DIN EN ISO 1183	0,55-0,60
	Modul de elasticitate (Mpa)	ISO 527 (50 mm/min)	1050
	Rezistenta la impact	ISO179/1EU	20
	Rezistenta la tractiune (Mpa)	ISO 527 (50 mm/min)	11
	Rezistenta la incovoiere (Mpa)≥	ISO 178 (2mm/min)	21
	Duritatea (shore D)	ISO 868	66-70
	Rezistenta la compresiune (N/mm²)	DIN 53 421	3,8
Dimensional	Abatere maxim la lungime, latime (mm)		+/-3
	Abateri maxime la grosime (mm)		+/-0.5
	Incadrare in vinclu (mm)		+/-5
Termic	Punctul de inmuiere vicat (°C)	ISO 306 (B 50)	73-76°C
	Temperatura de incovoiere sub sarcina (°C)	ISO 75-2 (1,8 MPA)	57
Foc	Reactie la foc	DIN 4102 SR EN 13501-1	B2 D-s2,d0