Tego Remorci

# Placaj Antiderapant Mesteacan

1250 × 2500 mm




## Caracteristici

| | |
|---|---|
| Format | 1250 × 2500 mm |
| Greutate specifică | 720 kg/m³. |

## Variante din catalog

| | |
|---|---|
| Grosime | 9 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm / 27 mm / 30 mm / 35 mm / 40 mm |

Documentația tehnică aferentă produsului continuă în paginile următoare.

# PLACAJ TEGO MESTEACAN CU O FATA ANTIDERAPANTA

## Format 2500 x 1250 mm

Placajul Tego din mesteacan este realizat din panou suport 100% din furnire de mesteacan de aprox. 1.4 mm, lipite cu adeziv fenoplac BFU100 rezistent la umiditate. Fetele sunt acoperite cu film fenolic impermeabil de 145 g/mp; o fata are profil antiderapant, iar cealalta este lisa. Produsul este destinat aplicatiilor unde sunt necesare aderenta buna, rezistenta la uzura si comportare stabila in conditii de exterior sau umiditate ridicata.

### Date tehnice

| | |
|---|---|
| **Constructie** | Panou suport din furnire de mesteacan, aprox. 1.4 mm/furnir |
| **Format** | 2500 x 1250 mm |
| **Grosimi disponibile** | 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35 si 40 mm |
| **Incleiere** | Fenoplac BFU100, conform EN 13986 si EN 314-2 |
| **Suprafata** | Film fenolic impermeabil 145 g/mp |
| **Configuratie fete** | O fata antiderapanta si o fata lisa |
| **Profil fata** | Amprenta tip sita sau embosare hexagonala |
| **Canturi** | Sigilate cu vopsea pentru protectie la umiditate |

### Proprietati si conformitate

| | |
|---|---|
| **Greutate specifica aprox.** | 720 kg/m3 |
| **Clasa emisii formaldehida** | E1 |
| **Utilizare** | Exterior / aplicatii expuse la umiditate |
| **Producator** | ODEK, Ucraina |
| **Structura de baza** | Acelasi producator si aceeasi familie de panou suport din mesteacan folosita la placajul brut ODEK |
| **Varianta la comanda** | Disponibil si in varianta ignifuga, clasa B-s1, d0 |
| **Aplicatii principale** | Podele pentru remorci, camioane, autoutilitare, containere, scene exterioare, skate-park-uri si locuri de joaca |

### Aplicatii recomandate

- podea masina si autoutilitare
- podea camioane, remorci si semi
- podea containere
- scene si platforme exterioare
- skate-park-uri si locuri de joaca
- terase deschise si zone tehnice

### Greutate si numar de furnire

| Grosime (mm) | Greutate (kg/mp) | Furnire | Grosime (mm) | Greutate (kg/mp) | Furnire |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 5 | 5 | 24 | 17 | 17 |
| 9 | 6 | 7 | 27 | 19 | 19 |
| 12 | 8 | 9 | 30 | 21 | 21 |
| 15 | 10 | 11 | 35 | 25 | 25 |
| 18 | 13 | 13 | 40 | 28 | 29 |
| 21 | 15 | 15 | | | |

# Performante mecanice declarate - panou suport ODEK

Valori utilizate pentru varianta Tego 2500 x 1250 mm

Valorile de mai jos provin din Declaratia de Performanta ODEK “B” pentru placajul de mesteacan structural de exterior. Pentru o citire usoara: rezistenta la incovoiere arata cat de bine suporta placa solicitarea pana la rupere, iar modulul de elasticitate arata cat de rigida este placa. Valorile pe directia longitudinala se citesc pe lungimea panoului, iar cele pe directia transversala se citesc pe latimea panoului.

## Valori mecanice declarate

| Grosime panou (mm) | Rezistenta la incovoiere pe directia longitudinala (N/mm²) | Rezistenta la incovoiere pe directia transversala (N/mm²) | Modul de elasticitate la incovoiere pe directia longitudinala (N/mm²) | Modul de elasticitate la incovoiere pe directia transversala (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 65.3 | 30.7 | 12947 | 5652 |
| 9.5 | 53.1 | 32.9 | 11596 | 7003 |
| 12 | 47.0 | 31.9 | 10960 | 7639 |
| 15 | 43.0 | 31.1 | 10594 | 8004 |
| 18 | 40.4 | 30.4 | 10359 | 8239 |
| 21 | 38.4 | 29.9 | 10195 | 8403 |
| 24 | 36.9 | 29.4 | 10074 | 8524 |
| 27 | 35.7 | 29.1 | 9982 | 8616 |
| 30 | 34.8 | 28.8 | 9910 | 8689 |
| 35 | 33.3 | 28.3 | 9802 | 8796 |
| 40 | 32.3 | 28.0 | 9726 | 8872 |

## Conformitate declarata

| | |
|---|---|
| **Calitatea lipirii / umiditate** | EN 636-3 S |
| **Emisie de formaldehida** | E1 |
| **Reactie la foc** | clasa F la 6.5 mm; clasa D-s2,d0 la 9.5-40 mm |
| **Permeabilitate vapori μ** | NPD (performanta nedeclarata) |
| **Zgomot aerian** | NPD (performanta nedeclarata) |
| **Conductivitate termica λ** | NPD (performanta nedeclarata) |
| **Durabilitate mecanica** | NPD (performanta nedeclarata) |
| **Durabilitate biologica** | NPD (performanta nedeclarata) |
| **Eliberare / continut PCP** | NPD (performanta nedeclarata) |

## Note si referinte

• Valorile mecanice sunt preluate din Declaratia de Performanta ODEK “B”, pentru panoul suport din mesteacan.

• Documentul sursa nu declara separat valori distincte pentru forfecare longitudinala si forfecare transversala.

• Specificatiile comerciale ale placajului Tego 2500 x 1250 mm provin din pagina de produs Lemn Online.

• Structura panoului suport este 100% din furnire de mesteacan, de la acelasi producator ODEK.