Tego Remorci

Placaj Antiderapant Fag

2500 × 1250 mm



Caracteristici

Format	2500 mm x 1250 mm

Variante din catalog

Grosime	9 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm / 27 mm / 30 mm

Documentația tehnică aferentă produsului continuă în paginile următoare.

S.C. CILDRO PLYWOOD S.R.L.

Fişa tehnică pentru plăci din lemn stratificat de tip FAGOTEX®

Plăci din lemn stratificat de tip Fagotex® din furnir de fag:

Strat de acoperire :	Ambele feţe cu film fenolic, faţa brun inchis, antiderapantă, dosul brun roşcat, neted. (dosul brun inchis neted)
Canturile:	Protejate cu vopsea, brun roşcat (brun inchis)
Dimensiuni:	1500 x 2500, 1250 x 2500 mm Standard alte dimensiuni prin solicitare
Grosime:	9; 10; 12; 15; 18; 19; 21; 24; 25; 27; 30; 35 mm alte grosimi prin solicitare
Structura plăcilor:	Din furnir de fag 1,8; 2,25; 2,50 mm (in funcţie de grosimea plăcilor)
Incleiere:	Inchisa conform EN 314-2 (Clasa 2) incleiere adecvată pentru mediu umed şi mediu exterior protejat
Toleranţe:	toleranţe şi date tehnice conform EN 315

	Impuse după EN 315	**Realizate la Cildro Plywood S.R.L.**
Masa volumică:	-	760 kg / m³
Perpendicularitate: (conform EN 324-2)	1 mm / 1000 mm	1 mm / 1000 mm
Rectilinitatea canturilor: (conform EN 324-2)	1 mm / 1000 mm	max. 1 mm / 1000 mm
Planeitatea:	-	2 mm / 1000 mm
Toleranţe la lungime şi lăţime: (conform EN 324-1)	± 3,5 mm	± 1mm / 1000 mm
Rezistenţa la incovoiere:	-	pe longitudinal 75N/mm² pe transversal 68N/mm²
Modul de elasticitate:	-	pe longitudinal 8300N/mm² pe transversal 7100N/mm²
Rezistenţa incleieri la forfecare: (Clasa 2 conform EN 314-2)	min. 1N/mm²	Ø 2,0N/mm²
Analiza gazelor:	≤ 3,5 mg CH2O/m²h	1,1 mg CH2O/m²h
Clasa de emisie formaldehidă:	E1	E1
Umiditatea plăcilor:	10 ± 2 %	max. 8 %

Pardosele profesionale pentru industria de carosari
- rezistente la umiditate
- cu 40% mai rezistente decat placile din alte esente

- rezistenta ridicata la incarcaturi

Plãci speciale din furnir de fag pentru industria de camioane si constructii

FAGOTEX® sunt sunt placi din stratificate de fag, special construite pentru podele de camioane si camionete, dar si pentru industria constructiilor. Placile FAGOTEX® sunt prevazute cu un invelis special din film fenolic, care creste gradul de rezistenta la umiditate. De regula, o fata a placilor este prevazuta cu un strat antiderapant, iar dosul cu un strat de film fenolic neted. La cerere se pot realiza ambele fete cu film fenolic antiderapant sau neted.
Placile FAGOTEX® se utilizeaza in general in constructia de camioane, camionete si transportatoare si in constructii industriale ca si podele cu suprafete antiderapante. Testele efectuate de institute de specialitate au artat ca placile FAGOTEX® au o rezistenta dubla in comparatie cu alte alte placi din alte esente de lemn (de ex. mesteacan, plop etc).

EXTREM DE DUR SI REZISTENT LA UZURA

Inleiere: Incleiere inchisa conform EN 314-2 (Clasa 2) incleiere adecvata pentru mediu umed si mediu exterior protejat
Suprafata: ambele fete acoperite cu film fenolic, culoare inchisa, o fata antiderapanta, una neteda
Dimensiuni : 1500x2500 mm dimensiune standard 1250x2500 sau alte dimensiuni la cerere
Grosimi: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm; alte grosimi la cerere
Canturile: protejate cu vopsea
Densitate: aproximativ 750 kg/m3
Garantarea calitatii: Controlul calitatii, clasificare, tolerante si date tehnice conform EN 315