Tego Remorci

Placaj Antiderapant Hexa Mesteacan

1250 × 2500 mm



Caracteristici

Format	1250 × 2500 mm

Variante din catalog

Grosime	6,5 mm / 9 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm / 27 mm / 30 mm / 35 mm / 40 mm

Documentația tehnică aferentă produsului continuă în paginile următoare.

LEMN ONLINE

Fisa tehnica produs

0733 930 988 office@lemn-online.ro
0314 013 832 www.lemn-online.ro

PLACAJ ANTIDERAPANT HEXA MESTEACAN

Format 2500 x 1250 mm

Placajul antiderapant Hexa din mesteacan este realizat integral din furnire de mesteacan de 1,4 mm, lipite cu adeziv fenoplac BFU100. Fata de lucru are amprenta embosata hexagonala, iar cealalta fata este lisa. Filmul fenolic impermeabil, canturile protejate impotriva umiditatii si densitatea ridicata il recomanda pentru remorci, autoutilitare, platforme, schele si alte aplicatii solicitante.

Date tehnice

Constructie	Integral din furnire de mesteacan de 1,4 mm
Tip produs	Placaj antiderapant Hexa / filmat
Format	2500 x 1250 mm
Suprafata	1 fata antiderapanta embosata hexagonala, 1 fata lisa
Grosimi disponibile	6.5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 35 / 40 mm
Incleiere	Fenoplac / BFU100
Canturi	Inchise cu vopsea impotriva umiditatii
Producator	ODEK Ukraine LLC

Proprietati si conformitate

Greutate specifica aprox.	720 kg/m3
Film fenolic	Impermeabil, 220 g/m2
Rezistenta la uzura	> 700 rotatii Taber
Emisie formaldehida	E1
Standarde produs	EN 13986 si EN 314-2
Rezistenta la apa	Ridicata / exterior
Culoare fata lucru	Maro inchis
Utilizare	Profesionala: podele remorci, platforme, pereti autoutilitare etc.

Aplicatii recomandate

- carosarea masinilor de transport si remorcilor
- scene descoperite si platforme exterioare
- placari pereti autoutilitare si containere
- podele pentru schele, terase si pasarele tehnice
- skate-parcuri, pereti de catarare si locuri de joaca

Note

- Valorile mecanice sunt prezentate separat pe pagina urmatoare.
- Varianta Hexa are o fata embosata antiderapanta si una lisa.
- Datele comerciale sunt aliniate cu pagina de produs Lemn Online.
- Pentru debitare si prelucrare, canturile trebuie resealate dupa taiere.

LEMN ONLINE

Fisa tehnica produs

0733 930 988 office@lemn-online.ro
0314 013 832 www.lemn-online.ro

Performante declarate conform DoP ODEK

Valori mecanice de referinta pentru panoul suport din mesteacan

Valorile de mai jos sunt preluate din Declaratia de Performanta ODEK “B” pentru panoul suport din mesteacan al aceluiasi producator. Documentul disponibil nu declara separat valori distincte de forfecare pentru varianta Hexa; sunt prezentate valorile oficiale pentru rezistenta la incovoiere si modulul de elasticitate.

Valori mecanice declarate

Grosime panou (mm)	Rezistenta la incovoiere pe directia longitudinala (f_m,l) [N/mm²]	Rezistenta la incovoiere pe directia transversala (f_m,h) [N/mm²]	Modul de elasticitate la incovoiere pe directia longitudinala (E_m,l) [N/mm²]	Modul de elasticitate la incovoiere pe directia transversala (E_m,h) [N/mm²]
6.5	65.3	30.7	12947	5652
9.5	53.1	32.9	11596	7003
12	47.0	31.9	10960	7639
15	43.0	31.1	10594	8004
18	40.4	30.4	10359	8239
21	38.4	29.9	10195	8403
24	36.9	29.4	10074	8524
27	35.7	29.1	9982	8616
30	34.8	28.8	9910	8689
35	33.3	28.3	9802	8796
40	32.3	28.0	9726	8872

Conformitate declarata

Calitatea lipirii / rezistenta la umiditate	EN 636-3 S
Emisie de formaldehida	E1
Reactie la foc	clasa F la 6.5 mm; clasa D-s2,d0 la 9.5-40 mm
Permeabilitate la vapori de apa μ	NPD (performanta nedeclarata)
Izolare la zgomot aerian	NPD (performanta nedeclarata)
Conductivitate termica λ	NPD (performanta nedeclarata)

Referinte DoP

- Cod unic de identificare: ODEK “B”; domeniu de grosimi 6.5 - 40 mm.
- Utilizare declarata: elemente structurale pentru exterior.
- Producator: ODEK Ukraine LLC, Orzhiv, regiunea Rivne, Ucraina.
- Reprezentant autorizat: ODEK Holland b.v., Capelle aan den IJssel, Olanda.
- Standard armonizat: EN 13986:2004.