Placaj Brut

Placaj Fag BB/CP

1525 × 1525 mm



Caracteristici

Format	1525 × 1525 mm
Calitate fețe	BB/CP
Încleiere	fenolica, clasa 2 exterior
Umiditate	maxim 8%

Variante din catalog

Grosime	4 mm / 8 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm

Documentația tehnică aferentă produsului continuă în paginile următoare.

0733 930 988 office@lemn-online.ro

0314 013 832 www.lemn-online.ro

PLACAJ FAG BB/CP

Exterior - format 1525 x 1525 mm

Placajul din fag BB/CP pentru exterior este un panou multistratificat realizat din furnire de fag, apreciat pentru rezistenta, stabilitate si aspectul apropiat de lemnul masiv. Formatul 1525 x 1525 mm este potrivit pentru aplicatii tehnice si decorative unde se cere o suprafata de buna calitate si o incleiere adecvata utilizarii in conditii de exterior.

Date tehnice	
Specie	Fag
Format	1525 x 1525 mm
Calitate fete	BB/CP
Grosimi uzuale in gama	4 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 mm
Incleiere	Fenolica - clasa 2 exterior; EN 314-2
Clasa emisii formaldehida	E1
Greutate specifica aprox.	760 kg/m3

Proprietati si conformitate	
Aspect	Suprafata cu aspect natural, apropiat de lemnul masiv
Structura	Placile pot avea furnire de fag de 1.8 mm, 2.25 mm sau 2.50 mm, in functie de grosime
Tolerante dimensiuni	+/- 3.5 mm conform SR EN 315
Tolerante grosime	+/- 0.3 mm pana la +/- 3.0 mm, in functie de grosime, conform SR EN 315
Utilizare	Aplicatii unde conteaza rezistenta si calitatea suprafetei

0733 930 988 office@lemn-online.ro

0314 013 832 www.lemn-online.ro

Aplicatii recomandate

- mobila si elemente de mobilier
- jucarii
- decoratiuni interioare
- constructii si amenajari
- placari vagoane si industrie automotiva
- usi si panouri tehnice
- cofraje si aplicatii auxiliare
- proiecte unde conteaza rezistenta si designul

Note

- Datele tehnice sunt centralizate din fisele producatorului si din documentatia produsului.
- Disponibilitatea exacta a grosimilor poate varia in functie de stoc.
- Umiditatea uzuala din documentatia generala este de maxim 8%.
- Produsul poate fi o alternativa buna la anumite variante de placaj de mesteacan.
- Fotografiile si descrierile comerciale pot avea caracter orientativ.
- Pentru proiecte speciale se recomanda verificarea calitatii, grosimii si formatului inainte de comanda.

Referinte tehnice

- EN 314-2 - clasa de incleiere pentru exterior
- SR EN 315 - tolerante la dimensiuni si grosimi
- E1 - clasa de emisie a formaldehidei
- Date generale produs: Multistratificat Fag / Placaj Fag BB/CP Exterior