Placaj Brut

Placaj Mesteacan Natur

2500 × 1250 mm



Caracteristici

Format	2500 × 1250 mm
Încleiere	clasa 1 - EN 314

Variante din catalog

Calitate fețe BB/BB	Grosime · 9 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm
Calitate fețe BB/CP	Grosime · 9 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm
Calitate fețe C/C	Grosime · 9 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm

Documentația tehnică aferentă produsului continuă în paginile următoare.

PLACAJ MESTEACAN NATUR

Format comercial 2500 x 1250 mm | Interior | Calitati C/C, BB/CP, BB/BB

Placajul Mesteacan Natur este un panou stratificat din furnire de mesteacan, cu incleiere ureica pentru utilizare la interior. Este recomandat pentru mobilier, amenajari interioare, panouri decorative, proiecte CNC, jucarii, boxe audio, matrite si alte aplicatii unde sunt necesare stabilitate, prelucrare usoara si suprafete din lemn natural.

Date tehnice principale

Denumire producator	Compensato ureico betulla / Placaj mesteacan cu incleiere ureica
Specie	Mesteacan / Betulla
Format comercial	2500 x 1250 mm
Formate standard din documentatie	1250 x 1250; 1250 x 2500 / 2500 x 1250; 1250 x 1830 / 1830 x 1250; 1530 x 1100 / 1100 x 1530; 1630 x 1250 / 1250 x 1630 mm
Calitati disponibile in produs	C/C, BB/CP, BB/BB
Calitati mentionate in documentatie	B/B, BB/CP, BB/C, CP/C, C/C
Incleiere	Clasa 1 conform EN 314; rasina ureica cu continut redus de formaldehida libera
Utilizare	Interior
Emisie formaldehida	E1 - verificare prin metoda analizei gazului; valoare HCHO < 3,5 mg/m2h
Tolerante dimensionale	Conforme cu EN 315

Grosimi si structura

Grosimile comercializate pe pagina produsului sunt 9, 12, 15, 18, 21 si 24 mm. Documentatia producatorului include si grosimi mai subtiri, prezentate in tabel pentru completarea datelor tehnice.

Grosime nominala (mm)	Nr. straturi	Greutate aprox. (kg/m2)
4	3	3,5
6	4 sau 5	4,0
6,5	5	4,4
9	7	6,0
12	9	8,0
15	11	10,1
18	13	12,1
21	15	14,1
24	17	16,1

Greutatile pot avea abateri in functie de densitatea lotului; documentatia indica posibil ecart de aproximativ +/- 30 kg/m3.

Calitati si aplicatii

C/C	Calitate economica/industriala, recomandata pentru aplicatii ascunse, suporturi, matrite, cofraje usoare, constructii interioare si lucrari unde aspectul nu este criteriul principal.
BB/CP	Calitate versatila, potrivita pentru mobilier economic, amenajari interioare si proiecte cu cerinte estetice medii.
BB/BB	Calitate superioara, cu ambele fete mai uniforme, recomandata pentru mobilier, finisaje vizibile si proiecte decorative.

Aplicatii recomandate

mobilier si amenajari interioare; panouri decorative; pereti despartitori; proiecte CNC si taiere laser; jucarii; boxe audio; matrite; componente interioare pentru proiecte speciale; lucrari unde este necesar un placaj natural de mesteacan pentru interior.

Observatii de utilizare

Mediu recomandat	Interior; incleierea clasa 1 EN 314 nu este destinata expunerii permanente la exterior sau umiditate ridicata.
Finisare	Panourile pot fi slefuite, vopsite, lacuite sau furniruite, in functie de calitatea fetei si cerintele proiectului.
Comenzi speciale	Documentatia mentioneaza posibilitatea producerii unor dimensiuni sau selectii speciale la cerere.