Placaj Brut

Placaj Pin Natur BB/C

2440 × 1220 mm



Placaj din pin radiata. BB/C este denumirea comercială a fețelor în catalog. Anexa producătorului prezintă mai multe clase de fețe și variante ale gamei.

Caracteristici

Format	2440 × 1220 mm
Calitate față	BB/C - fata cu aspect natural, spate tehnic
Material	100% pin radiata
Umiditate	8-12%

Variante din catalog

Grosime	9 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm

Documentația tehnică aferentă produsului continuă în paginile următoare.

EAGON
Eagon Lautaro S.A.



Mueblería

Creamos entornos de vida agradable

BIOADHESIVE
LOWER CARBON FOOTPRINT

CE2+ PS1-22 NCH3617 CARB TSCA

www.eagon.cl +56 (45) 265 6800 ventas@eagon.cl

TABLERO MUEBLERÍA

AC

Cara



Trascara



BC

Cara



Trascara



Aspectos Generales

Características

- Material 100% pino radiata.
- Material para fabricar muebles.
- Fabricado con Bioadhesivo / WBP (Water Boiled Proof).
- Terminación con grado A y C o B y C para cara y trascara respectivamente.
- Apariencia: Mínima presencia de nudos y reparaciones en cara.
- Lijado: Grano 150 , suave al tacto.

Uso

- Acabado con pinturas, barnices, lacas u otros.
- Terminacion natural, laminado o enchapado.
- Requiere una mínima preparación de superficie.
- Utilizar fijaciones tales como tornillos, tarugos y adhesivo para madera según el espesor del tablero.

Ventajas

- Menor huella de carbono (< Emisión kg CO_2/t).
- Menor consumo energético en fabricación.
- **Sustentable.** Capturamos 0.7 t CO_2 / m3 de tableros producidos.
- Resistente, estable y confiable.
- Excelente terminación de cara y apariencia, para lograr finas terminaciones.

Principales Aplicaciones

- Ideal para fabricar muebles, cubiertas y cajones de alta calidad.
- Utilizado en revestimiento interior decorativo.



BIOADHESIVE
LOWER CARBON FOOTPRINT

Flexión
> 40 [N/mm²]

Tracción
> 0.8 [N/mm²]

Humedad
8 - 12 %

Densidad
450 -550 [kg/m³]

Usos & Aplicaciones
Muebles, decoración & revestimiento interior

Propiedades Generales

Normativa

Sustentabilidad	**Menor huella de carbono**	**ISO 14067**
Adhesivo	**Bioadhesivo / WBP (Water Boiled Proof)**	**PS1, EN314**
Emisión de Formaldehído	**<0,020 [ppm]**	**ASTM E1333 - 14**
Calidad Encolado	**Clase 3 - Ambiente Exterior**	**PS1, CE2+**
Grado	**Cara B / Trascara C / Cara Cp / Trascara C**	**PS1, CE2+**

Especificaciones Técnicas

Espesor Nominal [mm]	**4,2**	**5,2**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**21**	**25**
N° de Chapas	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**	**7**	**7**	**9**	**9**
Dimensiones: Largo [m] x Ancho [m]	**2,44 x 1,22**								
Tol. Largo [m] Tol. Ancho [m]	**0,02**								
Tol. Cuadratura [mm]	**± 0,4 PS1/ ± 0,8 CE2+**								
Tol. Espesor [mm]	**0,4**								
Piezas por Paquete	**230**	**170**	**160**	**108**	**80**	**65**	**54**	**47**	**39**
Peso por Unidad [kg]	**6,85**	**7,73**	**8,93**	**13,42**	**17,87**	**22,30**	**26,85**	**31,27**	**36,15**
Peso por Paquete [kg]	**1440 ± 5%**	**1470 ± 5%**	**1430 ± 5%**	**1450 ± 5%**	**1430 ± 5%**	**1450 ± 5%**	**1450 ± 5%**	**1470 ± 5%**	**1410 ± 5%**